

Za kritične misije (Mission Critical applications)



Raznolikost in celovitost te verzije je temelj celotne game izdelkov **MASTERYS**. Narejena je bila z namenom zaščite najbolj strateških in občutljivih porabnikov v informacijski tehnologiji in industrijskih procesih. Vgrajena povezava LAN omogoča tem izdelkom popoln stik z uporabniki, kar pripomore k zaščiti pred sistemskimi okvarami.

Usmernik IGBT je bistvena komponenta za drastično zmanjšanje onesnaženja električnega omrežja in sočasno omogoča odlično skladnost z agregati brez potreb po predimenzioniranju.

KONFIGURACIJE IZDELKOV

Model	Vhod/Izhod	kVA	Stand.avtonomija
MAS2-MC 110	3/1	10	18'
MAS2-MC 310	3/3	10	18'
MAS2-MC 115	3/1	15	11'
MAS2-MC 315	3/3	15	11'
MAS2-MC 120	3/1	20	10'
MAS2-MC 320	3/3	20	10'
MAS2-MC 330	3/3	30	10'
MAS2-MC 340	3/3	40	10'
MAS2-MC 360	3/3	60	12' *
MAS2-MC 380	3/3	80	8' *

Čas avtonomije pri 75% obremenitvi.

* z uporabo zunanje omare akumulatorjev tipa W

GLAVNE LASTNOSTI

- Montaža na kolesčkih za lažje premikanje
- Edinstven na trgu glede na kompaktnost in dimenzije
- Lahko ga namestimo v 19" rack ohišja, ki se že nahajajo v prostorih uporabnika (rack kit za naprave do 30 kVA)
- Prilagodljiv po časih avtonomij: na voljo so različne konfiguracije časov avtonomnega dela, ali v standardnih omarah UPS ali z uporabo višjih UPS omar, kjer se poveča le višina, tloris pa ostane enak (ŠxG=444x795mm)
- V paralelo lahko priključimo do 6 naprav: za povečanje moči ali za povečanje razpoložljivosti z izvedbo redundance
- Usmernik IGBT zmanjšuje harmonsko popačenje na nivo manj kot 3%
- Intelligenčnost: vgrajena povezava LAN za boljši nadzor UPS
- Napreden grafični zaslon za celoten nadzor sistema
- Redundančni akumulatorji: akumulatorski bloki so med seboj povezani v dve ločeni veji. Če ena od vej ne deluje, bo naprava v avtonomiji delovala samo z drugo vejo.
- Ekspertni sistem za akumulatorje
- Režim stalne aktivnosti
- Globalni napajalni sistem
- Varčnost z energijo
- Zaščita proti povratnemu napajanju (backfeed protection) – notranja ali zunanja
- Ločena pomožna mreža za modele 3/1
- Notranji ročni by-pass

